

FAST 03 2C



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **600 m³ in 15 secondi** (200 m³ visibilità raccomandata)



200

SPECIFICHE GENERALI

Peso del nebbiogeno	circa 11 KG
Peso comprensivo di imballo	circa 12 KG
Unità su pallet 100x120	36
Dimensioni del nebbiogeno	26,5 X23,0 XH34,5
Dimensioni dell'imballo	32,0 X25,0 XH43,0
Colori	bianco
Tempo di autonomia senza rete elettrica	circa 2 ore
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 50 minuti
Montaggio verticale o angolare	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb/seriale per il controllo	Si
Antimanomissione dell'ugello	Si
Interfaccia seriale RS232	Si
Kit allarme	opzionale

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si



NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "Layer"	Si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	fino a 600 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	fino a 200 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	15 sec
Capacità totale di emissione con bombole cariche	1600 m ³
Numero di bombole	2
Quantità di liquido nelle bombole	2 x 400 mL
Caratteristiche dello sparo	programmabile in secondi
Modello bombola	verticale / orizzontale
N° bombole incluse	2
Brevetto doppia bombola	Si

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230 V o 120 V
Consumo medio	37 W
Pacco batterie	Si
Demo opzionale / Kit antirapina	Si
Ingressi armamento e sparo cablati	Si
Uscite cablate	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si